BAO MILAN H8 et H5 InSitu

ACCESSIBILITE INTERIEURE

Edition : 2017* Conforme à la norme NFP 98-352



DESCRIPTION

Les bandes d'aide à l'orientation BAO MILAN H8 et H5 InSitu sont un système d'éveil au sol permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux.
Ces dispositifs de guidage permettent un cheminement d'un point A à un point B dans :

- Les Bâtiments publics
- Les Halls de guichet
- Les Volées d'escaliers …

Les personnes malvoyantes en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Ce s dispositifs s'insèrent dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Juillet 1991. Accessibilité des personnes handicapées et du décret N°99-756 du 31 Août 1999.

Au 1er Janvier 2015, l'ensemble des locaux ouverts au public doivent être obligatoirement accessibles aux personnes handicapées.
La loi handicap impose aux ERP (Etablissement recevant du public) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015.

L'accessibilité devra être globale entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte.

GAMME MOBILE
PRODUITS DE VIGILANCE ET CHEMINEMENT

MILAN

POUR LE PRINCIPE D'APPLICATION

CONSULTER LE SITE DU CERTU :

www .certu.fr

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr

BAO MILAN H8 et H5 InSitu

ACCESSIBILITÉ INTERIEURE

Edition : 2017* Conforme à la norme NFP 98-352

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Les BAO **MILAN H8 et H5 InSitu** sont fabriquée en résine polyuréthanne et répond à la norme NF P98-352 juillet 2014.
Les propriétés de ces rails de guidage sont :

	BAO MILAN H8 – CATEGORIE ERP 1-2	BAO MILAN H5 – CATEGORIE ERP 3-5
	• Facilité de pose • Produit adhésif très résistant • Teintée dans la masse • Aspect satiné • Non jaunissante	• Faible encrassement • Durabilité • Anti glissance • Souplesse
Destination	INTÉRIEURE	INTÉRIEURE
Dimensions	17 cm x 1m 22 cm x 1m **ép. 8 mm** 5 mm vue de profil	22 cm x 1m **ép. 5 mm** 5 mm vue de profil
Matière	**Résine polyuréthanne** teintée dans la masse	
Pose	**Produit adhésivé** Adhésif très résistant - double trame	

TESTS DE PERFORMANCE **	
Classement au feu NF EN ISO 11925-21*	Résultat du classement selon la norme = **Cfl-s1** *Comportement au feu : Cfl - Production de fumées : s1*
Anti-glissance	Résultat SRT état sec = 0.94 ■ bonne antiglissance
Pliure/souplesse NFT 30-078 *	**Aucune détérioration du produit** *quelle que soit la température de la bande 23°C ou 6°C - Diamètre : maxi 38 mm - mini 3.2 mm* ■ produit souple - adaptation aux supports non réguliers
Emboutissage NFT 30-019 *	**Pas d'altération du produit** *jusqu'aux capacités maximales de l'appareil de mesure > 12 mm* ■ reprend sa forme immédiatement
Dureté NF EN ISO 868*	**Résultat 61** *mesure moyenne à 23°C* ■ sa résistance lui confère une grande longivité
Stabilité dimensionnelle NF P 98-351*	**0% d'écart** *valeur de la mesure 50°C 65% humidité* ■ excellente stabilité dimensionnelle

** **Tests de performance adaptés aux normes** NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351 ....
* Télécharger le rapport d'analyse performancielle sur notre site internet : www.ore-peinture.fr

POUR LE PRINCIPE D'APPLICATION

CONSULTER LE SITE DU CERTU :

www .certu.fr

Teinté dans la masse, les BAO **MILAN H8 et H5 InSitu** existent en différents coloris :

COLORIS STANDARD

noir	blanc	jaune ral 1023	crème ral 1015	gris ral 7040	gris ral 7015

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr

