



INTERPHONE VIDÉO

Intracode



🚩 *Pose en saillie : rapide et sans dégât*

🚩 *Ultra-résistant*

Interphone Vidéo Intracode à défilement de noms avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® - Pose en saillie



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		max. 100	max. 1 000
SYSTÈME			
Nombre de relais		1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT			
Module 3G / 4G-IP		•	•
Réseaux filaires (RTC)		non	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 3G / 4G-IP			
Module 3G déporté / module 4G-IP déporté		•	•
Nombre d'interphones par module 3G (audio)		1	2
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP		•	•
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)		1	1
FORFAIT DE SERVICES INCLUS		Sur devis	Sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé		•	•
Lecteur Vigik®		•	•
POSE			
Pose en saillie		•	•
FINITIONS			
Zamak		•	•
Bronze		•	•

+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 56 et 57
LES CENTRALES

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion 12/24 V DC - 2 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Module 3G / 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10 ^e - Max : 100 m Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10 ^e - Max : 200 m Interphone - Module 3G / 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10 ^e - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Module 3G / 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 ^e - Max : 200 m Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 ^e - Max : 200 m Interphone - Module 3G / 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 ^e - Max : 100 m	L x H x P 140 x 320 x 25 mm (+ ép. Lecteur VIGIK® : 4,5 mm) Température de fonctionnement Interphone -20° C à +70° C Température de stockage Interphone -20° C à +70° C Indice Protection Interphone IP55 Pose en extérieur

GAMME INTERPHONES VIDÉO INTRACODE - POSE EN SAILLIE

RÉFÉRENCES INTERPHONE SEUL	
01-0101	Finition zamak
01-0102	Finition bronze
PACK COMPLET 100 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
01-0104	Finition zamak
01-0106	Finition bronze
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
01-0103	Finition zamak
01-0105	Finition bronze
INTRABOX 12 MOIS	
06-0113	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 3G - inclus gestion à distance et mises en relation audio 12 mois jusqu'à 50 logements - Pose en saillie - Finition zamak
06-0156	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 12 mois jusqu'à 50 logements - Pose en saillie - Finition zamak
06-0173	Pack complet : 1 Interphone Vidéo Intracode + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 12 mois de 51 à 100 logements - Pose en saillie - Finition zamak

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique

Forfait mensuel de services

PREMIUM²

Forfait mensuel de services tout inclus

Prépayée

Formule 15 ans tout inclus

SCHEMA SIMPLIFIÉ

